

HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-30 HCK-LA

Висококачествено SHPD всесезонно моторно масло с висока мазилна способност, на основата на хидрокрекинг синтез. Разработено и съгласувано със системите за филтриране на частици, за лекотоварни автомобили съгласно инструкциите на производителя.

Описание

Разрешения

- Mack EOS-4.5
- MB-Freigabe 228.31
- Renault VI RLD-3
- Volvo VDS-4.5

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- API CK-4
- ACEA E7, E9
- JASO DH-2
- Caterpillar ECF-3
- Cummins 20086
- DAF PSQL 2.1 E
- Detroit Diesel 93K222
- Deutz DQC III-10 LA
- MAN M 3275/M 3575

Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване

- Ford WSS-M2C171-F1
- MAN M 3775
- MTU Type 2.1



Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.87
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	12,0
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	83,45
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	138
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	225
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6600 @ -25
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,5

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

