

HIGHTEC TRUCKSTAR LV SAE 5W-20

Описание

Иновативно моторно масло с ниско съдържание на пепел на основата на синтетични HC масла с намален HTHS вискозитет. Разработено и съобразено с филтърните системи за твърди частици на тежкотоварните автомобили в съответствие със спецификациите на производителя.

Разрешения

- Scania LDF-5

Спецификации

- MAN M 3977



Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.853
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	8,26
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	48,15
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	146
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>220
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-48
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5100
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1
Noack	ASTM D5800	%	11,3

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Are you looking for the
correct oil for your vehicle?
Scan this code for the
ROWE-oilfinder.