

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT READY-MIX -40 °C

Висококачествен готов за употреба антифриз без нитрити, амини и фосфати с висока защита от корозия и замръзване. HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT READY-MIX -40 °C не съдържа 2-етилхексанова киселина.

Описание

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT READY-MIX -40 °C е висококачествен готов за употреба антифриз без нитрити, амини и фосфати с висока защита от корозия и замръзване. Защи́тава надеждно от отлагания и пенообразуване в чугунени и алуминиеви двигатели съгласно предписанията на производителите.

Спецификации

- ASTM D3306/D4985
- SAE J1034

Препоръки на ROWE

- JIS K 2234
- Erfüllt die Korrosionsschutzanforderungen der / Meets corrosion protection requirements of VW TL 774-C (G11)

Указания

- HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT READY-MIX -40 °C не съдържа 2-етилхексанова киселина.



Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 100
Цвят	visuell	-	blau / blue
Boiling point	ASTM D 1120	°C	≈ 107
pH-стойност	ASTM D1287	-	7,9 - 8,6
Резервна алкалност	ASTM D1121	ml 0,1 M HCl/10ml	≈ 4 - 5
Температура образуване на ледени кристали	ASTM D1177	°C / °F	-40 / -40
Density at 20 °C	ASTM D5931	g/cm³	1.084

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.