

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+ READY-MIX -40 °C

Премиум готов за употреба антифриз на базата на моноетилен гликол с висока защита от корозия и замръзване. Без съдържание на нитрити, амини, фосфати. Подходящ за алуминиеви и чугунени двигатели. HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+ READY-MIX -40 °C не съдържа 2-етилхексанова киселина.

Описание

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+ READY-MIX -40 °C е премиум готов за употреба антифриз на базата на моноетилен гликол, не съдържа нитрити, амини и фосфати и с високо ниво на защита от корозия и замръзване.

Указания

- HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+ READY-MIX -40 °C не съдържа 2-етилхексанова киселина.

Спецификации

- ASTM D3306/4656
- AFNOR NF R 15-601
- BS 6580
- SAE J1034
- Deutz DQC CB-14
- Ford WSS-M 97B44-D
- GM 6277M/Opel B040 1065
- MAN 324 SNF
- MB 326.3
- MTU MTL 5048
- VW TL-774 D/F (G12/G12+)

Препоръки на ROWE

- JIS K 2234
- Caterpillar CAT EC-1/ELC (Extended Life Coolant)
- Jaguar Land Rover STJLR.651.5003
- Mitsubishi Super Long Life Coolant
- PSA B 71 5110
- Scania TI 02-98 0813 T/B/M sv
- Volvo VCS/VCS-2

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.

Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Цвят	visuell	-	magenta
Boiling point	ASTM D 1120	°C	≈ 106
pH-стойност	ASTM D1287	-	7,8 - 8,5
Резервна алкалност	ASTM D1121	ml 0,1 M HCl/10ml	≈ 4 - 5
Температура образуване на ледени кристали	ASTM D1177	°C / °F	-40 / -40
Density at 20 °C	ASTM D5931	g/cm³	1.077

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

