PRODUCT INFORMATION

ROWE®

MIRATEC HSA ECO 3

Висококонцентриран пакет от добавки за цялостна защита от корозия и предотвратяване на отлагания в отоплителни системи и водопреносни системи, без нитрити, борати и фосфати.

Описание

(обозначение) е висококонцентрирана смес от добавки, която е специално разработена за отоплителни и геотермални системи, топлообменници и други водопреносни системи. Този пакет не може да се използва директно и трябва да се смеси с дейонизирана вода преди употреба. (наименование) използва усъвършенствана технология за добавки, която първоначално идва от автомобилната индустрия. Продуктът не съдържа нитрити, борати и фосфати. Надеждната защита от корозия срещу типични материали е тествана чрез стандартизирани тестове. Съвместимостта с типични пластмаси е потвърдена от акредитирани институти.

Приложение

За да създадете готова за употреба смес, добавете пакета с добавките към деминерализирана вода в съотношение 3 % от теглото. За обем на системата от 100 литра това съответства на 3 литра (обозначение). След това тази смес е подходяща за използване в отоплителни и геотермални системи, топлообменници и други системи за пренос на вода.

Предимства

- Превъзходни характеристики: 3-процентната смес показва по-добра защита от корозия в сравнение с конкурентните продукти в дейонизирана вода, твърда вода до 25 °dH и корозивна вода
- Цялостна защита: Предотвратява корозията, отлаганията, калцификацията и други корозионни продукти, които биха могли да влошат работата на системата
- Висококачествена технология: Използва усъвършенствана технология за добавки, произхождаща от сектора на охлаждащите течности в автомобилната индустрия
- Без фосфати, нитрити и борати: безопасна и екологична
- Сертифицирана съвместимост: Съвместимост с пластмаси, потвърдена от акредитирани институти
- Оптимални разходи за съхранение и транспорт
- Не се разпенва
- Готовият продукт, дозиран с 3 % от теглото в дейонизирана вода, не изисква класификация съгласно GHS
- Продуктът е произведен, разработен и бутилиран в Германия съгласно изискванията за управление на качеството IATF 16949:2002 и ISO 9001:2000

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.

PRODUCT INFORMATION

ROWE®

Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Цвят	visuell	-	gelblich / yellowish
Плътност при 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1.075
pH-стойност	ASTM D1287	-	8,1 - 8,7
Коефициент на пречупване	-	-	1,3835 - 1,3847

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.