

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C

Готова за употреба първокласна дълготрайна охлаждаща течност на основата на моноетиленгликол с висока защита от корозия и замръзване. Не съдържа нитрити, амини и фосфати. Надеждна защита за алуминиеви и чугунени двигатели. Цвят: пурпурен

Описание

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C е високоефективна, съдържаща силикати, дългосрочно готова за употреба охлаждаща смес на основата на моноетиленгликол. Използваната тук специална технология на добавките съчетава предимствата на съдържащите силикати и несъдържащите силикати охлаждащи течности. В тази специално разработена технология MoSi различните инхибитори са прецизно хармонизирани, така че отличната и дълготрайна защита от корозия да бъде съчетана с оптимален топлообмен и стабилност при високи температури. Благодарение на отличната си защита от кавитация, HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C е особено подходяща за използване и в камиони и търговски превозни средства.

Приложение

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C е разработена за надеждна защита на най-съвременните алуминиеви и чугунени двигатели срещу отлагания, корозия и кавитация. Благодарение на цялостната си съвместимост с материалите, използвани в конструкцията на охлаждащата система, като различни алуминиеви и чугунени сплави, различни полимери и еластомери, HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C е подходяща за много различни охладителни системи и се използва там в съответствие с указанията на производителя. (обозначение) отговаря на съвременната спецификация на Volkswagen TL 774- L(G12Evo) и следователно е обратно съвместим и за следните спецификации: VW TL 774- C(G11)/D(G12)/F(G12+)/G(12+)/J(G13).

Спецификации

- ASTM D3306
- ASTM D4985
- BS 6580:2010
- CUNA NC 956-16
- JIS K 2234:2006
- SAE J1034
- SANS 1251:2005
- Cummins CES 14603/14439
- Deutz DQC CC-14
- VW TL 774-G(12+)/J(G13)/L(G12Evo)

Препоръки на ROWE

- AS 2108-2004
- ASTM D6210
- China GB 29743-2013
- BMW LC-18(83 19 2 466 484/83 19 2 468 442/83 19 2 468 443)/LC-87(83 19 2 211 191/83 51 2 355 290/83 19 2 211 194/83 19 2 211 913/83 19 2 211 195/83 19 2 211 914)
- Deutz DQC CA-14/CB-14
- DTFR 29C100 (ex. MB 325.0)/DTFR 29C120 (ex. MB 325.5)/DTFR 29D120 (ex. MB 326.5)
- Fiat 9.55523
- Ford ESD-M97B49-A
- Iveco 18-1830
- MAN 324 NF/324 SNF/324 Si-OAT
- MB 325.3/326.3/325.6/326.6
- MTU MTL 5048
- Toyota Long Life Coolant 1WW/2WW
- VW TL 774-C(G11)/D(G12)/F(G12+)

21132 | 28.11.2025

Предимства

- Ready-mix - готов за незабавна употреба
- надеждна защита от замръзване до -40°C
- намалява риска от неправилно пълнене
- избягва проблеми, причинени от неподходящо качество на водата или неправилно съотношение на смесване
- изключителна защита от корозия
- отлична защита от кавитация
- оптимален топлообмен
- широка гама от приложения
- непенливост
- изключително висока температурна стабилност
- може да се използва в чугунени и алуминиеви двигатели
- надеждно предотвратява образуването на отлагания
- не съдържа 2-етилхексанова киселина
- отлична съвместимост с флюс
- смесва се и е съвместим с други антифризи със същата спецификация. Въпреки това, за да се използват всички предимства на продукта HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C, се препоръчва пълна смяна на охлаждащата течност.

Указания

- HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C не съдържа 2-етилхексанова киселина.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.

Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 100
Плътност при 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1.07
pH-стойност	ASTM D1287	-	8,3
Температура образуване на ледени кристали	ASTM D1177	°C / °F	-40 / -40

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Are you looking for the
correct oil for your vehicle?
Scan this code for the
ROWE-oilfinder.