

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12++ READY-MIX -40 °C

Готова за употреба първокласна дълготрайна охлаждаща течност на основата на моноетиленгликол с висока защита от корозия и замръзване. Не съдържа нитрити, амини и фосфати. Надеждна защита за алуминиеви и чугунени двигатели. Цвят: пурпурен

Описание

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12++ READY-MIX -40 °C е първокласна дългосрочна готова за употреба смес за охлаждаща течност с висока защита от корозия и замръзване от сегашното поколение на базата на моноетиленгликол. Тя не съдържа нитрити, амини и фосфати и предлага надеждна защита за алуминиеви и чугунени двигатели.

Приложение

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12++ READY-MIX -40 °C е специално разработена, за да отговаря на най-новите изисквания към двигателите от алуминий и чугун. Той осигурява надеждна защита срещу отлагания и разпенване и по този начин осигурява оптимално разсейване на топлината. Използва се в много двигатели с вътрешно горене в съответствие с инструкциите на производителя.

Спецификации

- ASTM D3306
- AFNOR NF R 15-601
- BS 6580
- SAE J1034
- Deutz DQC CC-14
- DTFR 29C120 (ex. MB 325.5)
- MAN 324 Si-OAT
- MB 325.6
- Scania TB 1451
- VW TL 774-G (G12++)

Препоръки на ROWE

- JIS K 2234

Предимства

- отговаря на актуалната спецификация на VW VW TL 774-G (G12++)
- обратно съвместим с по-ранните спецификации на VW G12+, G12 и G11 (TL 774 C-F)
- може да се използва в чугунени и алуминиеви двигатели
- надеждно предотвратява образуването на отлагания
- много добра и дълготрайна защита от корозия
- предотвратява кавитацията
- сведена до минимум склонност към образуване на пяна
- смесва се и е съвместим с други антифризи със същата спецификация. Въпреки това, за да се използват всички предимства на продукта с HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12++ READY-MIX -40 °C, се препоръчва пълна смяна на охлаждащата течност.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.

Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Температура образуване на ледени кристали	ASTM D1177	°C / °F	-40 / -40

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowse-oil.com).

