

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 13 READY-MIX -40 °C

Описание

Готова за употреба премиум охлаждаща течност на базата на моноетиленгликол и глицерин за дълготрайна употреба от последно поколение с висока защита срещу корозия и замръзване. Не съдържа нитрити, амини и фосфати. Надеждна защита за алуминиеви и чугунени двигатели. Цвят: магента.

Спецификации

- ASTM D3306/D4985
- SAE J1034
- BS 6580
- VW TL 774-J (G13)

Препоръки на ROWE

- JIS K 2234



Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Температура образуване на ледени кристали	ASTM D1177	°C / °F	-40 / -40

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowse-oil.com).

