

HIGHTEC OIL LEAK STOP / ÖL-LECK-STOPP

Добавка за моторно масло. Регенерира стари, втвърдени и трошливи уплътнения от еластомери, пластмаса и гума и отново ги прави еластични.

Описание

HIGHTEC OIL LEAK STOP / ÖL-LECK-STOPP регенерира уплътнения от гума, еластомери и пластмаса и така намалява разхода на масло на уплътнителни пръстени на валове, уплътнения на капаци на клапани, шийки на клапани и други уплътнения.

Приложение

HIGHTEC OIL LEAK STOP / ÖL-LECK-STOPP намалява разхода на масло, който се получава поради трошливи и напукани уплътнения в двигателя. Добавете HIGHTEC OIL LEAK STOP / ÖL-LECK-STOPP към моторното масло след смяна на маслото и пуснете двигателя да работи, докато загрее. Уплътняващият ефект настъпва след ок. 700 - 1 000 км. За да намалите трайно загубите на масло, HIGHTEC OIL LEAK STOP / ÖL-LECK-STOPP трябва да се добавя редовно след всяка смяна на маслото.

Предимства

- намалява синия дим в отработените газове
- регенерира и поддържа уплътненията от еластомери, пластмаса и гума
- намалява петната от масло в гаражи, подходи и на улицата
- намалява разхода на масло на бензинови и дизелови двигатели и така щади околната среда
- подходящ за турбо двигатели, катализатори и филтри за твърди частици
- може да предотврати скъпи ремонти
- без демантиране
- намалява шумовете на двигателя
- съвместим с всички специфични за пазара минерални и синтетични моторни масла ##

Указания

- HIGHTEC OIL LEAK STOP / ÖL-LECK-STOPP не може да отстранява механични повреди. Не е подходящо за приложение в мотоциклети със съединители работещи в маслена баня.

Дозиране

- една кутия (250 мл) е достатъчна за третиране на 3-5 л моторно масло

