

HIGHTEC TOPGEAR SAE 80W-90 HC

Високоэффективно всесезонно трансмисионно масло на основата на синтетично масло HC. За скоростни кутии и осови задвижвания. Оптимална защита от износване, гарантира лесно превключване при ниски температури. Пести гориво.

Описание

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- SAE J2360
- API GL-4/GL-5/MT-1
- AVTOVAZ
- Mack GO-J
- MAN 341 Type E2/Z2/342 Type M2
- MB 235.0
- MERITOR
- NATO O-226
- Scania STO 1:0
- ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12E, 16B/C/D, 17A/B, 19B, 21A

Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване

- MF 1134
- MIL-L-2105D/PRF-2105E
- Volvo 97310/97312



Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.867
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	15,0
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	119,3
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	131
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	198
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

