

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC

Високоэффективно всесезонно трансмисионно масло на основата на синтетично масло HC. За скоростни кутии и осови задвижвания. Оптимална защита от износване, гарантира лесно превключване при ниски температури. Пести гориво.

Описание

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- API GL-4/5
- MIL-L 2105D
- MAN 342 Type M1/M2
- Volvo 1273.10/97312
- ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16B/C, 17B, 19B, 21A

Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване

- CNH New Holland NH 520 A
- Ford M2C 197-A/9102-A
- John Deere J 11 E
- MB 235.0/235.1
- NATO O-226
- SDFG OP 1705
- Steyr B-101
- Volvo 97310



Типични показатели

| Качество | Метод | Единица | Стойност |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------|
| Плътност при 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.855 |
| Кинематичен вискозитет KV 100 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 15,6 |
| Кинематичен вискозитет KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 74 |
| Индекс на вискозитет | ASTM D-7042 | - | 226 |
| Точка на възпламеняване | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | 194 |
| Температура на течливост | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C | -39 |

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

