

## HIGHTEC ATF 9007

Високоэффективно ATF с понижен вискозитет за подобрена ефективност на горивото. Специално разработен за 9-степенни автоматични скоростни кутии съгласно инструкциите на производителя.

### Описание

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- JASO 1A-LV

Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване

- DSH 6p805
- Hyundai/Kia SPH-IV/SP-IV RR
- Hyundai NWS-9638
- MB 236.16/236.17
- Mitsubishi J3/PA/SP-IV
- Nissan Matic W
- Saab 93 165 147
- Volvo 6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774 or 31256675)
- VW G 055 162/G 052 540



## Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.846
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	6,2
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	30,8
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	156
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	231
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

