

HIGHTEC BRAKE FLUID DOT 4

Изцяло синтетична спирачна течност съгласно DOT 4.

Описание

HIGHTEC BRAKE FLUID DOT 4 е изцяло синтетична спирачна течност на основата на гликоли с антиокисляващи и антикорозионни присадки. Предотвратява надеждно опасно образуване на парни мехури благодарение на допълнителни резерви при температура при кипене в сухо и навлажнено състояние.

Приложение

HIGHTEC BRAKE FLUID DOT 4 се прилага в хидравлични спирачни и съединителни системи в съответствие с техническите спецификации на производителите. Може да се смесва и има съвместимост със стандартни спирачни течности съгласно DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1.

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- FMVSS 116 DOT 3/DOT 4
- SAE J 1703/1704
- ISO 4925 Class 3/4
- JIS K2233 Class 3/4

Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване

- Fiat 9.55597
- Ford
- MAN
- NH 800 A
- Opel/GM 19 42 421
- Renault

Предимства

- мултифункционално приложима в леки автомобили, автомобили с промишлено предназначение, автобуси, както и селскостопански и строителни машини, когато се изисква спирачна течност съгласно една от посочените спецификации.
 - взаимозаменяемо със спирачни течности DOT 3
 - отлична защита от образуване на парни мехури благодарение на много високата точка на кипене в сухо и навлажнено състояние
 - защита на хидравликата на спирачките и съединителя от отлагания и корозия
 - може да се смесва и е съвместима с други синтетични спирачни течности. За да се възползвате от всички предимства на продуктите обаче се препоръчва цялостна смяна на течността.

Указания

- В никакъв случай обаче HIGHTEC BRAKE FLUID DOT 4 не бива да се смесва с минерални течности или течности на силиконова основа (напр. LHM или DOT 5).



Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 120
Плътност при 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1.065
Вискозитет при -40 °C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	1400
Точка на кипене ERBP	FMVSS 116	°C	260 (min. 230)
Точка на кипене в навлажнено състояние Wet - ERBP	FMVSS 116 SAE J1703/1704	°C	160 (min. 155)

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.