

HIGHTEC BRAKE FLUID DOT 4 LV

Изцяло синтетична ниско вискозна спирачна течност съгласно DOT 4 и ISO клас 6 за модерни регулиращи системи ESP и ABS.

Описание

HIGHTEC BRAKE FLUID DOT 4 LV е изцяло синтетична, нисковискозна спирачна течност на основата на гликоли и антиокисляващи и антикорозионни присадки с високи резерви при температура при кипене в сухо и навлажнено състояние съгласно DOT 4 и ISO клас 6 за модерни регулиращи системи ESP и ABS.

Приложение

HIGHTEC BRAKE FLUID DOT 4 LV е разработено специално за приложение в модерни системи за регулиране ESP и ABS. То се отличава със своята висока точка на кипене и кипене в навлажнено състояние, заедно със значително намаления вискозитет. По този начин надеждно се осъществяват бързи и плавни регулиращи въздействия при системи ABS и ESP, дори и при екстремни условия. HIGHTEC BRAKE FLUID DOT 4 LV се прилага мултифункционално в спирачни и съединителни системи на леки автомобили както и автомобили с промишлено предназначение и е взаимозаменяемо със спирачните течности съгласно DOT 3, DOT 4, ISO клас 4 и мн. др.

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- FMVSS 116 DOT 4
- SAE J 1703/1704
- ISO 4925 Class 3/4/6
- JIS K2233 Class 3/4/6

Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване

- Ford WSS-M6C65-A2
- VW 501 14

Предимства

- отличен рационализиран продукт с мултифункционално приложение в спирачни и съединителни системи на леки автомобили, автомобили с промишлено предназначение, автобуси, както и селскостопански и строителни машини, ако се изисква спирачна течност според една от посочените спецификации
 - изпълнява строгите изисквания на ISO клас 6
 - взаимозаменяемо с конвенционални спирачни течности DOT 3, DOT 4 и ISO клас 4
 - ниският вискозитет и отличните характеристики на вискозитет и температура гарантират и по-бързи регулиращи въздействия при системи ABS и ESP
 - много високите точки на кипене в сухо и навлажнено състояние предлагат допълнителна безопасност от образуване на парни мехури при силно натоварване на спирачната система
 - защита на хидравликата на спирачките и съединителя от отлагания и корозия
 - може да се смесва и е съвместима с други синтетични спирачни течности с класове на мощност DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1. За да се възползвате от всички предимства на продуктите, обаче се препоръчва цялостна смяна на течността.

Указания

- В никакъв случай обаче HIGHTEC BRAKE FLUID DOT 4 LV не бива да се смесва с минерални течности или течности на силиконова основа (напр. LHM или DOT 5).



Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1.064
Вискозитет при -40 °C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	700
Точка на кипене ERBP	FMVSS 116	°C	265 (min. 250)
Точка на кипене в навлажнено състояние Wet - ERBP	FMVSS 116 SAE J1703/1704	°C	170 (min. 165)

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

