

## HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-80 HC

### Описание

Високоэффективно всесезонно трансмисионно масло на основата на синтетично масло HC. За скоростни кутии и осови задвижвания. Оптимална защита от износване, гарантира лесно превключване при ниски температури. Пести гориво.

### Спецификации

- API GL-4
- MAN 341 Type Z4
- ZF TE-ML 01L, 02L, 13, 16K

### Препоръки на ROWE

- DAF
- Eaton Europe (300.000 km or 3 years)
- Iveco
- Renault (Note technique B0032/2 Annex 3)
- Volvo 97307
- ZF TE-ML 08, 24A



Типични показатели

| Качество                      | Метод                       | Единица | Стойност |
|-------------------------------|-----------------------------|---------|----------|
| Плътност при 15 °C            | ASTM D-7042                 | g/ml    | 0.854    |
| Кинематичен вискозитет KV 100 | ASTM D-7042                 | mm²/s   | 9,4      |
| Кинематичен вискозитет KV 40  | ASTM D-7042                 | mm²/s   | 53,8     |
| Индекс на вискозитет          | ASTM D-7042                 | -       | 159      |
| Точка на възпламеняване       | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C      | > 220    |
| Температура на течливост      | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C      | -33      |

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

