

HIGHTEC TOPGEAR MAX FE SAE 75W-80

Високоэффективно многостепенно трансмисионно масло на базата на синтез на HC за ръчни и автоматизирани скоростни кутии.

Описание

HIGHTEC TOPGEAR MAX FE SAE 75W-80 е високоэффективно многофункционално трансмисионно масло на базата на HC синтетично масло в клас SAE 75W-80. То предлага максимална защита от износване, много висока устойчивост на окисляване и термична стабилност, дори при удължени интервали на смяна на маслото. Гладко превключване на предавките при ниски температури и висока температурна стабилност. Максимална икономия на гориво.

Приложение

HIGHTEC TOPGEAR MAX FE SAE 75W-80 може да се използва както в по-стари, така и в съвременни търговски превозни средства и други приложения. При спазване на спецификациите на производителя са възможни интервали за подмяна до 540 000 км.

Спецификации

- API GL-4
- DTFR 13D120 (ex. MB 235.29)
- MAN 341 Type VR
- MAN 341 Type Z5
- Voith Oil class C
- Volvo 97307
- ZF TE-ML 01E, 02E, 16P

Препоръки на ROWE

- Iveco 18-1807 MSG-2

Предимства

- първокласен клас за рационализация с многофункционална употреба
- максимална икономия на гориво
- отлична защита от износване и корозия
- много висока устойчивост на окисляване и термична стабилност, дори при удължени интервали на смяна на маслото до 540 000 км в съответствие с изискванията на производителя
- благоприятният вискозитет при ниски температури осигурява подобрена сменяемост, по-бързо проникване на маслото и намалено "студено износване"
- изключително стабилно на срязване - "остава в класа"
- оптимално превключване на предавките при всякакви температури благодарение на високия вискозитетен индекс
- идеално подходящ за интардери и ретардери - според спецификациите на производителя
- смесва се и е съвместимо с конвенционални и синтетични трансмисионни масла. Въпреки това, за да се използват всички предимства на продукта, се препоръчва пълна смяна на трансмисионното масло.



Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.858
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	9,35
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	54
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	157
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	240
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-42

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

