

HIGHTEC HVLP 32 ZAF (HF-0)

Висококачествени всесезонни хидравлични течности без съдържание на цинк и плепел, с голям вискозитетен индекс, с добавки за предотвратяване на корозия, износване, стареене и триене. Високоэффективните EP адитиви гарантират отличен капацитет за поемане на налягането.

Описание

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- DIN 51524, part 2 and 3
- (HLP, HVLP)
- ISO 6743/4 (HM, HV)
- Denison HF-0, HF-1, HF-2
- Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70;
- ISO 11158 (HM, HV)
- AFNOR NF E 48-603 (HM, HV)
- SS 155434
- SEB 181 222
- U.S. Steel 126, 127, 136



Типични показатели

| Качество | Метод | Единица | Стойност |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------|
| Плътност при 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.859 |
| Кинематичен вискозитет KV 100 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 6,54 |
| Кинематичен вискозитет KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 32 |
| Индекс на вискозитет | ASTM D-7042 | - | 164 |
| Точка на възпламеняване | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | >195 |
| Температура на течливост | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C | -48 |

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

