

## HIGHTEC HVLP 68 ZAF (HF-0)

Висококачествени всесезонни хидравлични течности без съдържание на цинк и плепел, с голям вискозитетен индекс, с добавки за предотвратяване на корозия, износване, стареене и триене. Високоэффективните EP адитиви гарантират отличен капацитет за поемане на налягането.

### Описание



## Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.867
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	10,8
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	68
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	148
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>200
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

