

## HIGHTEC HLP-D 32 HVI

Висококачествена всесезонна хидравлична течност с голям индекс на вискозитет и детергентни свойства, с добавки за предотвратяване на корозия, износване, стареене и триене. Високоэффективните EP адитиви гарантират отличен капацитет за поемане на налягането.

### Описание

Качествено равностойно според правото на ЕС  
съгласно

- DIN 51524, р. 3 (HVLP)
- VDMA 24318
- SEB 181-222



## Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.863
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	6,2
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	32
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	146
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	218
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-42

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

