

## HIGHTEC SCHALÖL 2000

Неемулгиращо кофражно масло за неразредена употреба при метални и дървени кофражи в производството на бетонни изделия и изкуствен камък и при производството на напрегнат бетон.

### Описание



## Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.87
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	18
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>140
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

