

HIGHTEC CLP 220 SYNTH

Изцяло синтетични, демулгиращи високоефективни масла за индустриални предавки, на основата на полиалфа-олефини (PAO), с термоустойчиви оксидационни и корозионни инхибитори, както и с активни съставки под високо налягане. Маслата HIGHTEC CLP-SYNTH се характеризират с много добро съотношение между вискозитет и температура, както и с висок естествен вискозитетен индекс (VI). Подходящи са за удължени интервали на смяна на масло.

Описание

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- Meet the CLP requirements according to DIN 51517-3
- Meet the ISO 12925-1 Type CKD specification



Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.85
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	220
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	145
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>230
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
Корозия на мед 100 A3	DIN 51759	Ranking	1
FZG A/8.3/90 (мин)	DIN 51354/2	SKS	>12
Корозия на стомана	DIN 51 585 A	Ranking	0-A

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

