

## HIGHTEC VDL 150

Компресорно масло съгласно DIN 51506 VDL

### Описание

HIGHTEC VDL 150 се произвежда с устойчиви на стареене висококачествени рафинати за избирателно почистване и е стабилна при окисляване. ##HIGHTEC VDL 150 съдържа добавки, които гарантират добра защита срещу износване и предпазват от остатъци от окисляване и корозия. ##HIGHTEC VDL 150 изпълнява изискванията на много производители на компресори също както и на DIN 51506 VDL.##

### Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- DIN 51 506 VDL

### Препоръка

HIGHTEC VDL 150 се препоръчва за използване в бутални и винтови компресори.



## Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.885
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	14,5
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	150
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	95
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>240
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-15

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

