

SUNSPEED SYNTH RS LONGLIFE IV SAE 0W-20

Описание

100 % биосинтетично многофункционално моторно масло с ниско триене екстра клас с изключителен потенциал за икономия на гориво. Подходящо за настоящи и бъдещи автомобили с бензинови и дизелови двигатели със и без турбокомпресор. Специално разработено за съвременни автомобили със системи за последваща обработка на отработените газове.



Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване

- ACEA A1/B1/C5
- Porsche C20
- VW 508 00/509 00



Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.84
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	8,5
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	46,15
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	163
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	245
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5731@-35
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,33
Noack	ASTM D5800	%	10,6
Относителен дял възобновяеми ресурси		%	79

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

