

## SUNSPEED SYNT RSi SAE 5W-40

### Описание

Високоэффективно 100 % биосинтетично моторно масло, специално разработено за съвременните автомобили с бензинови или дизелови двигатели с и без турбокомпресор. Модерната му концепция дава възможност за широк спектър от приложения и гарантира безопасна работа при всякакви работни условия.

**Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване**

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- MB 229.3/226.5
- Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025
- Porsche A40
- PSA B71 2296
- Renault RN 0700/0710
- VW 502 00/505 00



## Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.84
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	14,4
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	84,4
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	178
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	246
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4237@-30
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	9,30
Noack	ASTM D5800	%	6,1
Относителен дял възобновяеми ресурси		%	76

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

