

SUNSPEED TRUCKSTAR SAE 10W-40 MULTI-LA

Супер високопроизводително масло за дизелови двигатели с ниско съдържание на SAPS, с ниско триене, на 100% биосинтетична основа.

Описание

Новият ROWE SUNSPEED е моторно масло на биосинтетична основа. ROWE SUNSPEED разчита на неминерални базови масла с високоефективни синтетични въглеводородни съединения, които се синтезират 100% от растителна биомаса. Иновативният смазочен материал съчетава устойчивост с впечатляващи стойности на производителност.

(наименование) характеризира се с отлични характеристики при студен старт и надвишава установения стандарт за CCS. Важен елемент за оптимизиране на разхода на гориво. Освен това формулата показва минимални загуби от изпарение дори при много високи температури и постига отлични стойности на NOACK. Решаващ критерий за оптимизиран разход на масло и постоянно качество на маслото.

ROWE SUNSPEED предлага най-висока ефективност, особено за турбокомпресори, компресори за принудително пълнене и хибриди.

(наименование) е модерно супер високопроизводително масло за дизелови двигатели с намалено съдържание на сулфатна пепел, фосфор и сяра (ниско съдържание на SAPS), специално разработено за съвременни дизелови двигатели със системи за последваща обработка на отработени газове на камиони, автобуси и строителни машини.

Приложение

SUNSPEED TRUCKSTAR SAE 10W-40 MULTI-LA съчетава американски и европейски спецификации с ниско съдържание на пепел само в един продукт. То е идеално за превозни средства с модерни системи за последваща обработка на отработени газове, като филтър за твърди частици (DPF), SCR катализатори (селективна каталитична редукция) и повишени скорости на рецикулация на отработените газове (EGR). Модерната му концепция дава възможност за широк спектър от приложения, в съответствие със спецификациите на производителя и гарантира безопасна работа дори при тежки условия.

Разрешения

- Deutz DQC IV-18 LA

Препоръки на ROWE

- ACEA E6,E7,E8,E9,E11
- API CK-4
- CAT ECF-3/2/1-a
- Cummins CES 20081/20086
- DAF
- Detroit Diesel 93K222/93K218
- DTFR 15C110 (ex. MB 228.51)/DTFR 15C100 (ex. MB 228.31)
- Iveco 18-1804 TLS E9
- JASO DH-2
- Mack EOS-4.5
- MAN M 3775/M 3477/M 3271-1
- MB 226.9
- MTU Type 3.1
- Renault RLD-3/RGD/RXD
- Scania Low Ash
- Volvo VDS-4.5/CNG

Предимства

- защитава изкопаемите ресурси. Синтетични базови масла, произведени от 100% биомаса - напълно съвместими. Безпроблемно доливане и презареждане на конвенционално двигателно масло
- изпитани най-добри характеристики. Препоръчва се за общи стандарти и спецификации
- намалена консумация на масло поради много ниски загуби от изпарение
- най-висока ефективност за турбокомпресори, компресори за принудително пълнене и хибриди
- позволява най-дългите интервали на смяна в съответствие със спецификациите на производителя - оптимизиран разход на гориво благодарение на отличните характеристики при студен старт
- икономия на гориво благодарение на характеристиките на плавно движение
- безопасна работа през цялата година благодарение на отличното вискозитетно-температурно поведение и висока устойчивост на срязване - първокласно ниво на рационализация с широк спектър от приложения за търговски превозни средства, автобуси и строителни машини

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.

Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.845
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	14,6
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	93
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	164
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	242
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	3250 @ -25°C
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,2
HTHS	ASTM D4683	mPas	4,1
Сулфатна пепел	ASTM D874	Тегловен %	0,95
Noack	ASTM D5800	%	7,3
Способност за разпенване при 24°C	ASTM D 892	ml/ml	0/0
Способност за разпенване при 93,5°C	ASTM D 892	ml/ml	5/0
Способност за разпенване при 24°C към 93,5°C	ASTM D 892	ml/ml	0/0
Относителен дял възобновяеми ресурси		%	75

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.