

SUNSPEED MULTI FORMULA SAE 5W-40

Описание

Многофункционално 100 % биосинтетично моторно масло с ниско триене за автомобили с бензинови и дизелови двигатели със и без турбокомпресор, включително филтри за твърди частици. Този продукт обхваща голям брой текущи спецификации на производителя и поради това е особено подходящ като продукт за рационализиране.

Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване

- ACEA C3
- API SN/CF
- BMW Longlife-04
- Fiat 9.55535-S2/T2
- Ford WSS-M2C917-A
- GM dexos2
- MB 229.31/229.51/226.5
- Porsche A40
- Renault RN0710/0700
- VW 505 00/505 01



Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.84
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	14,66
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	89,28
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	172
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	256
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4657@-30
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,54
Noack	ASTM D5800	%	9
Относителен дял възобновяеми ресурси		%	76

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

