

SUNSPEED SYNT RS C5 SAE 0W-20

Описание

Многофункционално 100 % биосинтетично моторно масло с ниско триене за автомобили с бензинови и дизелови двигатели със и без турбокомпресор. Идеално подходящ за използване в превозни средства с филтърни системи за твърди частици в съответствие с инструкциите на производителя.



Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване

- ACEA A1/B1,C5,C6
- API SP RC/SN PLUS RC (Resource Conserving)
- ILSAC GF-5/-6A
- BMW Longlife-17 FE+
- Chrysler MS-12145
- Fiat 9.55535-GSX/DSX
- Ford WSS-M2C947-A/B1/M2C962-A1
- GM dexos D
- Jaguar Land Rover STJLR 03.5006
- MB 229.71/229.72
- Opel/Vauxhall OV 040 1547-A20
- Volvo VCC RBS0-2AE



Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,84
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	8,9
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	45,8
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	177
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	250
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5773@-35
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,87
Noack	ASTM D5800	%	6,8
Относителен дял възобновяеми ресурси		%	82

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

