

SUNSPEED ATF 9000

Многофункционална високоефективна ATF (течност за автоматични трансмисии) за използване в модерни автоматични трансмисии от европейски, американски и азиатски производители в леки и товарни автомобили на 100% биосинтетична основа.

Описание

Новото моторно масло ROWE SUNSPEED е многофункционална високоефективна течност за автоматични трансмисии с изключително широка гама от приложения в модерни автоматични трансмисии, на биосинтетична основа. ROWE SUNSPEED разчита на неминерални базови масла с високоефективни синтетични въглеводородни съединения, които се синтезират 100% от растителна биомаса. Иновативният смазочен материал съчетава устойчивост с впечатляващи стойности на производителност.

Приложение

(наименование) е многофункционална течност за автоматични трансмисии, която съчетава изискванията на най-популярните спецификации на американски, европейски и японски производители.

Препоръки на ROWE

- Allison C-4/TES 295/TES 389
- BMW LA-2634/LT-71141/ETL 7045 E
- Chrysler ATF+3/+4
- DEXRON IIIH
- DTFR 13C110 (ex. MB 236.11)/DTFR 13C150 (ex. MB 236.8)/DTFR 13C170 (ex. MB 236.9)/DTFR 13C180 (ex. MB 236.91)
- Ford M2C195-A/202-B/922-A1/WSS-M2C924-A/938-A
- GM 9986195
- Honda Z1
- Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-II/-III
- MAN 339 Type V1/V2/Z2/Z3/Z11
- MB 235.71/236.10
- MERCON/MERCON V
- Nissan Matic-D/J/K
- Toyota T-IV/JWS 3309
- Volvo 97341/Volvo 5-Speed (1161540)
- Voith 55.6335.xx (G607)/H55.6336.xx (G1363)
- VW 50 160/TL 52 162/G 052 990/G 055 025
- ZF TE-ML 02F, 04D, 11B, 14B, 14C, 16L, 16R, 17C, 20B, 25B

Предимства

- защитава изкопаемите ресурси. Синтетични базови масла, произведени от 100% биомаса - смесват се и са съвместими с други ATF. Въпреки това, за да се възползвате от всички предимства на продукта (наименование), се препоръчва пълна смяна на маслото.
- изпитани най-добри характеристики. Препоръчва се за общи стандарти и спецификации
- изключителни характеристики при превключване при ниски температури
- най-добра защита срещу износване за надеждна функция и отлична продължителност на експлоатационния живот
- отлично ниво на рационализация на течността за автоматични трансмисии
- лесно съхранение

Указания

- SUNSPEED ATF 9000 не е подходяща за използване в DCT/DSG (трансмисия с двоен съединител) или в CVT (безстепенна автоматична трансмисия).



Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.834
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	7,4
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	34,5
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	189
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	209
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-45
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	3395 @ -35
Цвят	visuell	-	rot / red
Относителен дял възобновяеми ресурси		%	80

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.