

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH 15

Щадящо климата високоефективно хидравлично масло, разработено за много удължени периоди на експлоатация на маслото и за голяма системна защита. Изцяло синтетична технология, без съдържание на цинк и пепел.

Описание

Качествено равностойно според правото на ЕС
съгласно

- ISO 15380



Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.84
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	3,4
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	13
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	145
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	220
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-60
Биологична разградимост	OECD 301 B	%	>60%

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

