

HIGHTEC SUNLUB® LONGLIFE 68

Описание

Напълно синтетично, високоефективно хидравлично масло, разработено за удължен експлоатационен живот на маслото и висока защита на системата. На базата на висококачествени полиалфаолефини (PAO). Отличено с ECOLABEL на EC.



Разрешения

- EU Ecolabel NL/027/011

Спецификации

- DIN 51524-3 HVLP
- ISO 15380 HEPR



Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.85
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	10,9
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	63,6
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	164
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>200
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
Биологична разградимост	OECD 301 B	%	>60
FZG A/8.3/90 (мин.)	DIN 51351/2	SKS	>12

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

