

## HIGHTEC SUNLUB® E 32

### Описание

Продуктът се отличава с изцяло синтетична технология без съдържание на цинк и пепел за повишаване на рентабилността на Вашите машини и съоръжения. Отличен с ECOLABEL на ЕС.



### Разрешения

- EATON E-FDGN-TB-002-E
- EATON Brochure 03-401-2010 Rev.1
- EU Ecolabel NL/027/011

### Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- DIN 51524-3 HVLP
- ISO 15380 HEPR
- PARKER Denison HF-0, HF-1, HF-2, HF-6e\*

### Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване

- CAT-BF1
- CNH MAT 309
- Danfoss Power Solutions-520L0463
- Komatsu Forest
- Palfinger
- Poclain Hydraulics
- Volvo Hydraulics

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



Are you looking for the correct oil for your vehicle?  
Scan this code for the ROWE-oilfinder.

## Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.84
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	6,2
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	32
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	147
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-40
Способност за разпенване при 24°C	ASTM D 892	ml/ml	10/0
Способност за разпенване при 93,5°C	ASTM D 892	ml/ml	20/0
Способност за разпенване при 24°C към 93,5°C	ASTM D 892	ml/ml	10/0
Корозионно въздействие върху мед	DIN 51 811	Grad	1a
Биологична разградимост	OECD 301 B	%	>60
Относителен дял възобновяеми ресурси		%	>50
FZG A/8.3/90 (мин)	DIN 51354/2	SKS	>12
RPVOT	ASTM D2272	min.	>1.000
LAV	ASTM 3427		4
TOST	ASTM D943 / wet	h	>1.000
Изпитание на срез конусно-ролковни лагери, загуби (20 ч)	CEC L-45-A-99	%	4,5
Точка на възпламеняване СОС	DIN ISO 2592	°C	230

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



Are you looking for the correct oil for your vehicle?  
Scan this code for the ROWE-oilfinder.