

HIGHTEC SUNLUB® RD 40

Масло за смазване на пневматични инструменти при пробиване в камък.

Описание

Качествено равностойно според правото на ЕС
съгласно

- ISO 6743-11 (PAC)



Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.89
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	11
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	57
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	190
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36°C
Способност за разпенване при 24°C	ASTM D 892	ml/ml	0/0
Способност за разпенване при 93,5°C	ASTM D 892	ml/ml	20/0
Способност за разпенване при 24°C към 93,5°C	ASTM D 892	ml/ml	0/0
Биологична разградимост	OECD 301 B	%	>60
Относителен дял възобновяеми ресурси		%	>70
Тест Timken (положително натоварване)	DIN 51 434/3	N	70

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

