

HIGHTEC SUNLUB® RD 40 EL

Масло за пробиване на скали, предназначено за смазване на инструменти, задвижвани със сгъстен въздух. Носи екологичния знак на EC.

Описание

HIGHTEC SUNLUB® RD 40 EL е масло за пробиване на скали с висока адхезия, специално разработено за смазване на инструменти, задвижвани с сгъстен въздух, като машини за пробиване на скали, пневматични чукове и чукове за разбиване. Добрите емулгиращи свойства и отличното сцепление с метални повърхности гарантират стабилен смазочен филм дори при наличие на влага

HIGHTEC SUNLUB® RD 40 EL е особено подходящо за сондажни работи в екологично чувствителни райони, където защитата на подпочвените води е от голямо значение. Технологията без пепел и хлор намалява въздействието върху околната среда при течове.

Базовото масло (дял >80%) е биоразградимо в степен >60% съгласно OECD 301 B. Съдържащите се добавки са изключени от тази оценка за биоразградимост.



Приложение

HIGHTEC SUNLUB® RD 40 EL е разработен за пневматични ударни инструменти като пневматични чукове, чукове за разбиване и машини за пробиване на скали.

HIGHTEC SUNLUB® RD 40 EL може да се използва и за минно оборудване, като чукове за разрушаване и длетови чукове. HIGHTEC SUNLUB® RD 40 EL е подходящ за всички случаи, в които при пробиване на скали при високи или импулсни натоварвания се изисква висока носеща способност.

Разрешения

- EU Ecolabel NL/027/011

Препоръки на ROWE

- ISO 6743-11 (PAC)

Предимства

- многофункционалност
- отлична филтрируемост при наличие на вода
- с минимална миризма
- много добро пенообразуване
- добра адхезия към метални повърхности дори при влага
- отлична емулгираща способност
- на базата на възобновяеми суровини (съдържание >90%)
- отличен с екологичния знак на EC (EU ECOLABEL)



Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.93
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	12
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	62
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	>200
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
Способност за разпенване при 24°C	ASTM D 892	ml/ml	10/0
Способност за разпенване при 93,5°C	ASTM D 892	ml/ml	20/0
Способност за разпенване при 24°C към 93,5°C	ASTM D 892	ml/ml	10/0

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.