

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 68 ECO

Описание

Напълно синтетично високоефективно трансмисионно масло на базата на естери. Особено подходящо за високи топлинни натоварвания, при които се изисква висока товароносимост. Биоразградимо съгласно OECD 301B.



Спецификации

- AGMA 9005-F16
- David Brown S1.53.101
- DIN 51517 CLP
- ISO 12925-1 CKES
- Reintjes Gears
BV1597/2;BV1597/4;BV1917/2;BV1917/4;BV2060/2;BV2060/4
- Schuler Pressen (ex Müller Weingarten) DT 55055 01.2013
- SMS Group SN180-3

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.

Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.93
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	11,2
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	68
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	168
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-24
Цвят	visuell	-	gelblich
Биологична разградимост	OECD 301 B	%	>60
Относителен дял възобновяеми ресурси		%	>50
Тест Timken (положително натоварване)	DIN 51 434/3	N	65
FZG A/8.3/90 (мин.)	DIN 51351/2	SKS	>12
Корозия на мед 100 A3	DIN 51759	Ranking	1A
Бругер	DIN 51 347 / 2	N/mm²	54

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.