

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 320 ECO

Напълно синтетично високопроизводително масло за трансмисия на естерна основа. Наградено с екологичния знак на ЕС (ECOLABEL).

Описание

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 320 ECO се основава на подобрени напълно синтетични базови масла и осигурява значително по-дълъг експлоатационен срок в сравнение с продуктите на базата на минерални масла. Интервалите между сервизните прегледи могат да бъдат удължени, а разходите за поддръжка – ефективно намалени.

Базовото масло (дъл >95%) е биоразградимо в степен >60% съгласно OECD 301 B. Съдържащите се добавки са изключени от тази оценка на биоразградимостта.



Приложение

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 320 ECO е особено подходящо за затворени промишлени предавки, като цилиндрични зъбни предавки, червячни предавки или предавъчни съединители. Подбраните добавки гарантират безпроблемна работа в ролкови и плъзгащи лагери при високи натоварвания под налягане. HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 320 ECO е особено подходящо, когато се изисква трансмисионно масло за по-високи температури в маслената вана или за удължени интервали между смяната на маслото.

Разрешения

- EU Ecolabel NL/027/011

Спецификации

- AGMA 9005-F16
- David Brown S1.53.101
- DIN 51517 CLP ES
- ISO 12925-1 CKES
- Reintjes Gears
BV1597/2;BV1597/4;BV1917/2;BV1917/4;BV2060/2;BV2060/4
- Schuler Pressen (ex Müller Weingarten) DT 55055 01.2013
- SMS Group SN180-3

Предимства

- Осигурява дълготрайна защита срещу износване
- Много добри характеристики на вискозитета в зависимост от температурата при срязване
- Отлична термична стабилност
- Удължени интервали между сервизните прегледи
- На базата на възобновяеми суровини (дъл >95%)
- Изключителна защита срещу микропитинг (GFT High)

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.

Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.939
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	39
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	320
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	174

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.