PRODUCT INFORMATION

ROWE®

HIGHTEC SUNLUB® GREASEGUARD Ca-EP 2 ECO

Високоефективна калциева смазка със синтетични базови масла и с много добри EP-свойства (Extreme Pressure), идеална за употреба в ролкови и плъзгащи лагери.

Описание

HIGHTEC SUNLUB® GREASEGUARD Ca-EP 2 ECO е висококачествена смазочна грес, произведена от подбрани синтетични базови масла и калциеви сгъстители, която се отличава с много добро EP-действие (Extreme Pressure) и надеждна защита срещу корозия.

Базовото масло (съдържание >80%) е биоразградимо в степен >60% съгласно OECD 301 B. Съдържащите се добавки са изключени от тази оценка на биоразградимостта.

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
NL/027/011

Приложение

HIGHTEC SUNLUB® GREASEGUARD Ca-EP 2 ECO се използва за смазване на ролкови и плъзгащи лагери, подложени на високо налягане. Той е особено подходящ за многофункционално смазване на моторни превозни средства, оборудване за управление на водните ресурси, горско стопанство, промишлени и строителни машини.

Разрешения

- EU Ecolabel NL/027/011

Спецификации

- DIN 51 502/51 825: KP 2 G-40
- T[°C]: -40 ... +110
- T[°F]: -40 ... +230

Предимства

- Съдържание на базово масло >80 % съгласно OECD 301B, >60 % биологично разградимо. С изключение на добавките.
- първокласен рационализиращ сорт с многофункционално приложение в ролкови и плъзгащи лагери
- Много добри свойства за защита срещу износване
- Много добра устойчивост на деформация
- Устойчив на окисляване
- Много добра способност за поемане на налягане
- добра защита срещу корозия
- много добра водоустойчивост
- добра адхезия

Указания

- Незначителните маслени отлагания се дължат на свойствата на продукта и са безвредни. До известна степен те са желателни, за да се осигури смазването, и не са признак за ниско качество на продукта. Отлаганията могат да бъдат хомогенно разбъркани чрез обширно разбъркване.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.

PRODUCT INFORMATION

ROWE®

Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Корозионно въздействие върху мед	DIN 51 811	Grad	1-120
Цвят	visuell	-	gelblich
Плътност при 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1
Classification	DIN 51 502	-	KP 2 G-40
Работна пенетрация	DIN ISO 2137	0,1 mm	270-290
Точка на прокапване	DIN ISO 2176	°C	140
Работна температура	°C	-	-40 bis +110
Тип сгъстител	-	-	Calcium
VKA натоварване при заваряване	DIN 51 350/4	N	2800
Устойчивост на вода	DIN 51 807/1	-	1-90
Base oil viscosity, 40 ° C	ASTM D-7042	mm²/s	120

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.