

## HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO

Високоэффективна смазочно-охлаждаща течност за механична обработка на метал на базата на висококачествени базови масла. Наградена с екологичния знак на ЕС.

### Описание

HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO е произведен изцяло на базата на висококачествени базови масла. HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO съдържа както смазващи, така и антикорозионни добавки, както и специални EP-активни вещества, които подобряват устойчивостта на налягане.

В сравнение с класическите масла за металообработка на минерална основа, HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO се отличава с изключително ниска степен на изпаряване и разпръскване, както и с изключително ниска склонност към образуване на пяна.



### Приложение

HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO се използва в неразреден вид и може да се нанася с всички обичайни съоръжения за нанасяне.

HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO е особено подходящ за металообработване, пробиване, струговане, фрезозване, нарязване на резба, разстъргване и шлифоване.

HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO е универсален за употреба върху стомана, неръждаема стомана, чугун, алуминий и цветни метали.

### Разрешения

- EU Ecolabel NL/027/011

### Предимства

- Награден с екологичния знак на ЕС „ECOLABEL“
- широк спектър на приложение
- висока производителност
- добри характеристики на охлаждане и овлажняване
- ниска склонност към изпаряване
- добра защита срещу корозия
- добро качество на повърхността и точност на размерите
- добро прочистващо действие
- инхибира образуването на нежелани метални отлагания

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



Are you looking for the correct oil for your vehicle?  
Scan this code for the ROWE-oilfinder.

Типични показатели

| Качество                         | Метод                       | Единица | Стойност |
|----------------------------------|-----------------------------|---------|----------|
| Плътност при 15 °C               | ASTM D-7042                 | g/ml    | 0.906    |
| Кинематичен вискозитет KV 100    | ASTM D-7042                 | mm²/s   | 5,2      |
| Кинематичен вискозитет KV 40     | ASTM D-7042                 | mm²/s   | 22       |
| Индекс на вискозитет             | ASTM D-7042                 | -       | 179      |
| Точка на възпламеняване          | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C      | >220     |
| Корозионно въздействие върху мед | DIN 51 811                  | Grad    | 1a       |

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

