

HIGHTEC GREASEGUARD EP 0

Висококачествена, устойчива на стареене течна смазка на основата на минерално масло, полутечна универсална смазка на основата на литиев сапун, с изразени антикорозионни качества и добавки за високо налягане, намаляващи износването; NLGI 0. Препоръчва се за редуктори и централни мазилни уредби. Температурен диапазон -35 °C до +120 °C.

Описание

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- DIN 51 502/51 826: GP 0 K-30
- T[°C]: -35 ... +120
- T[°F]: -31 ... +248



Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Корозионно въздействие върху мед	DIN 51 811	Grad	1-100
Цвят	visuell	-	braun/natur
Classification	DIN 51 502	-	GP 0 K-30
Класифициране	ISO 6743-9	-	ISO-L-X-CCEB0
Работна пенетрация	DIN ISO 2137	0,1 mm	355 - 385
Точка на прокапване	DIN ISO 2176	°C	> 180
Работна температура	°C	-	-35 bis +120
Тип сгъстител	-	-	Lithium
ВКА натоварване при заваряване	DIN 51 350/4	N	2600
Corrosion protection	DIN 51 802	Korrosionsgrad	0-0
Устойчивост на вода	DIN 51 807/1	-	1-90
Grundölviskosität, 40 °C	ASTM D-7042	mm ² /s	120
Usage temperature		°F	-31 bis +248

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

