

HIGHTEC GREASEGUARD Ca-MN 2

Описание

Полусинтетична специална калциева грес с инхибитори на корозия и окисление. Добра способност за абсорбиране на налягането благодарение на EP добавките.

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- DIN 51 502/51 825: KP 2 K-30
- T[°C]: -30 ... +110
- T[°F]: -22 ... +230



Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Корозионно въздействие върху мед	DIN 51 811	Grad	1-120
Цвят	visuell	-	bernstein / amber
Плътност при 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1
Classification	DIN 51 502	-	KP 2 K-30
Класифициране	ISO 6743-9	-	ISO-L-X-CCEB2
Работна пенетрация	DIN ISO 2137	0,1 mm	265 - 295
Точка на прокапване	DIN ISO 2176	°C	>142
Работна температура	°C	-	-30 bis +110
Тип сгъстител	-	-	Calcium
VKA натоварване при заваряване	DIN 51 350/4	N	2600
Corrosion protection	DIN 51 802	Korrosionsgrad	0-0
Устойчивост на вода	DIN 51 807/1	-	1-90
Grundölviskosität, 40 °C	ASTM D-7042	mm ² /s	750

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

