

HIGHTEC GREASEGUARD FLIESSFETT 00

Описание

Висококачествена, устойчива на стареене течна смазка на основата на минерално масло, литиев сапун, с изразени антикорозионни качества и добавки за високо налягане, намаляващи износването; NLGI 00. Препоръчва се за централни мазилни уредби. Температурен диапазон -35 °C до +140 °C.

Спецификации

- DIN 51 502/51 826: GP 00 K-35
- T[°C]: -35 ... +140
- T[°F]: -31 ... +284

Препоръки на ROWE

- DTFR 33B100 (ex. MB 264.0)
- MAN 283 Li-P00
- Willy Vogel
- Lincoln
- Tecalemit



Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Корозионно въздействие върху мед	DIN 51 811	Grad	1-100
Цвят	visuell	-	braun / brown
Classification	DIN 51 502	-	GP00K-35
Клас NLGI	DIN 51 818	-	00
Работна пенетрация	DIN ISO 2137	0,1 mm	400 - 430
Точка на прокапване	DIN ISO 2176	°C	> 220
Работна температура	°C	-	-35 bis +140
Тип състител	-	-	Lithium
ВКА натоварване при заваряване	DIN 51 350/4	N	2400
Устойчивост на вода	DIN 51 807/1	-	1-90
Base oil viscosity, 40 ° C	ASTM D-7042	mm²/s	150
Usage temperature		°F	-31 bis 284
Flow pressure at -30	DIN 51 805-2	hPa	675
Base oil viscosity, 100 °C	ASTM D-7042	mm²/s	15

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.