

## HIGHTEC CUT MTS 14

Високо легирано масло за обработка на метали за разпробиване на дълбоки отвори

### Описание

HIGHTEC CUT MTS 14 се основава на висококачествени базови масла (група II и III) и съвременни високоефективни добавки. Избраните безполусни и без съдържание на хлор добавки за високо налягане водят до подобрене на способността за поемане на налягане.##Отличната активност при промиване гарантира чисти детайли и машини. ##

### Приложение

HIGHTEC CUT MTS 14 се прилага неразредено и може да бъде нанасяно с всички конвенционални системи за апликация.

Диапазон на приложение:

Стружкоотнемане (напр. обработка на резби, разпробиване на дълбоки отвори) на трудно поддаващи се на рязане материали.

HIGHTEC CUT MTS 14 е относително подходящо за обработка на цветни метали.

### Указания

- Вашите предимства с един поглед:
  - високо натоварване
  - добро качество на повърхността и формоустойчивост
  - минимална склонност към изпарение
  - не дразни кожата
  - без аромат
  - без съдържание на хлор



## Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.871
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	14
Цвят	visuell	-	hellbraun/light brown
Корозия на мед 100 A3	DIN 51759	Ranking	4

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

