

HIGHTEC AdBlue®

Разтвор на урея с висока чистота с качество на оригинално оборудване за намаляване на азотните оксиди в модерни дизелови автомобили.

Описание

HIGHTEC AdBlue® е безвреден разтвор на урея с висока чистота за намаляване на азотните оксиди в потока от отработени газове на дизелови двигатели, които са оборудвани с технология SCR. Съдържащият вода разтвор на урея е химикал за пречистване на отработени газове, който се използва в модерни концепции за дизелови двигатели както при леки автомобили така и при автомобили с промишлено предназначение (товарни автомобили, омнибуси и селскостопански автомобили). HIGHTEC AdBlue® е подходящ винаги, когато се изисква използване на 32,5-процентов разтвор на урея съгласно DIN 70070/ISO 22241-1.

Приложение

Намиращият се в отделен резервоар HIGHTEC AdBlue® напр. се смесва с помощта на дозираща помпа към потока от отработени газове и осигурява химическа реакция в SCR катализатора. По този начин в следствие азотните оксиди се превръщат в азот и водна пара.

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- ISO 22241
- DIN 70070

Предимства

- Качество на оригинално оборудване
- Подходящ за много дизелови автомобили на различни производители

Указания

- Съхранение:
- HIGHTEC AdBlue® трябва да се съхранява в температурния диапазон от -5 °C до +20 °C. При спазване на тази температура на съхранение продуктът има трайност от 24 месеца след производството. При съхранение под -11 °C продуктът се втвърдява. Ако температурата на съхранение трайно надвишава +20 °C, е възможна химическа реакция.
- HIGHTEC AdBlue® не е опасен товар и не е опасно вещество и поради това се причислява към клас на опасност за водни басейни 1.

