

HIGHTEC TEXTILÖL 32 HC

Textilöl

Beschreibung



Typische Kennwerte

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.8492
Kinematische Viskosität KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	5,55
Kinematische Viskosität KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	29,1
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	131
Flammpunkt	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>210

Diese Kennwerte sind typisch für eine aktuelle Produktion. Die Daten beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften oder die Garantie einer Eignung für einen speziellen Anwendungsfall. Bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, welche die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. ROWE Produkte werden kontinuierlich weiter entwickelt. Deshalb behält sich ROWE das Recht vor, alle technischen Daten dieser Produktinformation jeder Zeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere aktuellen Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen (www.rowe-oil.com).

