

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH 15

Klimafreundliches Hochleistungs-Hydrauliköl entwickelt für extra verlängerte Ölstandzeiten und hohen Systemschutz. HIGHTECH MIT GUTEM GEWISSEN®

Beschreibung

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH 15 zeichnet sich durch eine voll synthetische zink- und aschefreie Technologie aus. HIGHTEC SUNLUB® SYNTH 15 ermöglicht deutlich verlängerte Ölwechselintervalle. HIGHTEC SUNLUB® SYNTH 15 ist besonders geeignet für hydraulische Systeme die bei sehr tiefen oder stark schwankenden Einsatztemperaturen arbeiten. HIGHTEC SUNLUB® SYNTH 15 schützt ihr System sicher vor Kavitation und Schaumbildung und garantiert so einen hohen Systemschutz um die Rendite ihres Maschinenparks zu steigern.

Anwendung

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH 15 ist speziell entwickelt für Anwendungen im Hochtemperatur- und Hochdruckbereich in mobilen Anwendungen. HIGHTEC SUNLUB® SYNTH 15 ist besonders geeignet für hydraulische Systeme die bei sehr tiefen oder stark schwankenden Einsatztemperaturen arbeiten. HIGHTEC SUNLUB® SYNTH 15 ist prädestiniert wenn ein klimafreundliches und nicht toxisches Hydrauliköl gefordert wird wie z.B. in der Bau- und Forstwirtschaft.

Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß

- ISO 15380 HEES

Vorteile

- Extra verlängerte Ölstandzeiten
- Exzellentes Schaumverhalten
- Hoher System- und Komponentenschutz
- Hervorragendes Luftabscheidevermögen
- Zink- und aschefrei
- Vollsynthetisch
- Leicht biologisch abbaubar nach OECD 301B



Typische Kennwerte

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.9038
Kinematische Viskosität KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	3,4
Kinematische Viskosität KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	13
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	145
Flammpunkt	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	220
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-60
Biologische Abbaubarkeit	OECD 301 B	%	>60%

Diese Kennwerte sind typisch für eine aktuelle Produktion. Die Daten beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften oder die Garantie einer Eignung für einen speziellen Anwendungsfall. Bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, welche die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. ROWE Produkte werden kontinuierlich weiter entwickelt. Deshalb behält sich ROWE das Recht vor, alle technischen Daten dieser Produktinformation jeder Zeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere aktuellen Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen (www.rowe-oil.com).

