

HIGHTEC SUNLUB® E 68

Vollsynthetisches, Hochleistungs-Hydrauliköl für stark verlängerte Ölstandzeiten sowie hohen Systemschutz.

Beschreibung

HIGHTEC SUNLUB® E 68 ermöglicht stark verlängerte Ölwechselintervalle und verfügt über einen ausgezeichneten und dauerhaften Mehrbereichscharakter. Konzipiert für sehr hohe und stark schwankende Einsatztemperaturen.



Anwendung

HIGHTEC SUNLUB® E 68 ist speziell entwickelt für umweltsensible Bereiche wie Offshore, Baumaschinen oder Forstwirtschaft und wird auch bevorzugt in industriellen Anlagen wie z.B. Kunststoffspritzgussmaschinen eingesetzt. Es eignet sich besonders für stark beanspruchte hydrostatische Antriebe und Hochdruck Hydrauliksysteme sowie für Stirnradgetriebe oder als Umlauf Öl für Gleitlager.

Freigaben

- Eaton 35VQ25
- EU Ecolabel NL/027/011

Spezifikationen

- DIN 51524-3 HVLP
- ISO 15380 HEPR

Vorteile

- 100% vollsynthetisch
- Kohlenwasserstoff basiert
- Exzellente Alterungsstabilität in Gegenwart von Wasser
- Hervorragende Filtrierbarkeit in Gegenwart von Wasser
- Verhindert Ablagerungen, übertrifft strengste Herstelleranforderungen
- Zink- und aschefrei
- Hoher scherstabiler Viskositätsindex
- Ausgeprägtes Energiesparpotential
- Ausgezeichnet mit dem EU ECOLABEL
- Auf Basis nachwachsender Rohstoffe

Empfehlung

HIGHTEC SUNLUB® E 68 wird für den Einsatz in Hydrauliksystemen empfohlen, welche ein Hydraulikfluid gemäß ISO VG68 oder ISO VG100 erfordern.

