

HIGHTEC SUNLUB® FORM 5 AL

Hochleistungsschmierstoff für die Umformung. Wirtschaftlich und nicht toxisch. Profitieren Sie doppelt und entscheiden Sie sich für HIGHTECH MIT GUTEM GEWISSEN®

Beschreibung

HIGHTEC SUNLUB® FORM 5 AL ist für nahezu alle Bereiche der spanlosen Blechumformung geeignet und somit die optimale Alternative zu klassischen Umformölen.



Anwendung

HIGHTEC SUNLUB® FORM 5 AL eignet sich besonders für das Stanzen, Ziehen und Umformen von dünnen Blechen. Besonders geeignet für den Einsatz bei Aluminium.

Empfehlung

HIGHTEC SUNLUB® FORM 5 AL erfüllt die Kriterien für lebensmitteltechnische Schmierstoffe der Klassen H1 und 3H gemäß dem U.S. Food and Drug Administration Code of Federal Regulations (FDA-21 CFR).

Hinweise

- Vor der Umstellung auf HIGHTEC SUNLUB® FORM 5 AL den Ölkreislauf vorab spülen und den Tank reinigen. Das Produkt frostfrei und trocken lagern.



Typische Kennwerte

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.82
Kinematische Viskosität KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	4
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-35
Flammpunkt Pensky-Martens	DIN 51758	°C	110

Diese Kennwerte sind typisch für eine aktuelle Produktion. Die Daten beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften oder die Garantie einer Eignung für einen speziellen Anwendungsfall. Bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, welche die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. ROWE Produkte werden kontinuierlich weiter entwickelt. Deshalb behält sich ROWE das Recht vor, alle technischen Daten dieser Produktinformation jeder Zeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere aktuellen Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen (www.rowe-oil.com).

