

HIGHTEC PERFORMER-A

Mineralölfreies, wassermischbares Nachstellkonzentrat mit sehr hoher EP-Wirkung

Beschreibung

HIGHTEC PERFORMER-A ist ein besonders stark additiviertes Hochleistungskonzentrat. HIGHTEC PERFORMER-A enthält spezielle EP-Wirkstoffe, welche zur Verbesserung des Druck-aufnahmevermögens führen.

Anwendung

HIGHTEC PERFORMER-A kann in wässrigen Arbeitsflüssigkeiten 1-10 % zudosiert werden.

Vorteile

- extrem hohe EP- Leistung
- verlängert die Werkzeugstandzeiten
- erhöht den Korrosionsschutz
- verträglich mit allen gängigen wassermischbaren Bearbeitungsölen
- enthält keine sekundären Alkanolamine-/amide, entspricht somit der TRGS 611

Empfehlung

Geeignet für alle ROWE-Lösungen und -Emulsionen. HIGHTEC PERFORMER-A ist für die Bearbeitung von Grauguss, Stahl, Edelstahl, Aluminium und Buntmetallen geeignet.

Hinweise

- Entfettung
- HIGHTEC PERFORMER-A kann in den üblichen Entfettungsmedien, z.B. durch Spritz- oder Tauchreinigung in wässrig-alkalischen Reinigern entfettet werden
- Lagerung
- bei Lagerung in trockenen, frostfreien Räumen und originalverschlossenen Gebinde beträgt die Lagerzeit: 12 Mon
- Temperatur: 0- 40 °C



Typische Kennwerte

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Farbe		visuell	slightly yellow
Dichte bei 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1.021
pH-Wert	-	-	10

Diese Kennwerte sind typisch für eine aktuelle Produktion. Die Daten beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften oder die Garantie einer Eignung für einen speziellen Anwendungsfall. Bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, welche die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. ROWE Produkte werden kontinuierlich weiter entwickelt. Deshalb behält sich ROWE das Recht vor, alle technischen Daten dieser Produktinformation jeder Zeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere aktuellen Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen (www.rowe-oil.com).

