

## HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 20W-40 SYNT

Λάδι κινητήρα υψηλής ποιότητας σε βάση τεχνολογίας σύνθεσης υδρογονανθράκων. Ειδικό για τις ανάγκες για 4χρονους κινητήρες εσωτερικής και εξωτερικής διαμόρφωσης. Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των NMMA FC-W και FC-W Catalyst Compatible.

### Περιγραφή

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- API SM
- JASO MA (T903:2011)
- NMMA FC-W/FC-W Catalyst Compatible



## Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.877
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	15,6
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	124,5
Viscosity index	ASTM D2270	-	132
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	240
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4500 @ -15
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,5

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

