

HIGHTEC SYNT RS D1 SAE 0W-16

Premium πολύτυπο λάδι κινητήρα ελαφράς τριβής σε βάση σύγχρονης συνθετικής τεχνολογίας HC με μειωμένο ιξώδες για μέγιστη εξοικονόμηση καυσίμου. Ενδείκνυται για βενζινοκινητήρες καθώς όλους τους υβριδικούς κινητήρες (MicroHybrid, MildHybrid, FullHybrid και Plug-in-Hybrid) επιβατικών οχημάτων, στους οποίους επιτρέπεται λάδι κινητήρα της κατηγορίας SAE 0W-16.

Περιγραφή



Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- API SP RC/SN PLUS RC (Resource Conserving)
- ILSAC GF-5/-6B



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

| Χαρακτηριστικό | Μέθοδος | Μονάδα | Τιμή |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Density at 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0,842 |
| Kinematic viscosity KV 100 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 7,2 |
| Kinematic viscosity KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 36 |
| Viscosity index | ASTM D2270 | - | 172 |
| Flash point | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | 236 |
| Pour point | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C | -36 |
| CCS | ASTM D-5293 | cP @ °C | 4000 @ -35 |
| Total base number | DIN 51639-1 | mgKOH/g | 8,5 |
| HTHS | ASTM D4683 | mPas | 2,48 |

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

