

HIGHTEC 2-T SCOOTER

Ημισυνθετικό λάδι δίχρονου κινητήρα υψηλής απόδοσης για αερόψυκτους και υδρόψυκτους δίχρονους κινητήρες. Low Smoke. Ιδανικό για λίπανση με ανάμειξη και χωριστή λίπανση.

Περιγραφή

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- API TC (TSC-3)
- ISO-L-EGD (low smoke)
- JASO FC/FD



Πίνακας αναλογιών ανάμιξης

Αναλογία ανάμιξης	Λάδι δίχρονων κινητήρων	Βενζίνη
1:50	20 ml	1 l
1:33	30 ml	1 l
1:25	40 ml	1 l
1:20	50 ml	1 l
1:50	100 ml	5 l
1:33	150 ml	5 l
1:25	200 ml	5 l
1:20	250 ml	5 l

Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.864
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	57,5
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	132
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-32
Color		visual	bernstein / amber

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Ψάχνετε το κατάλληλο
λιπαντικό για το όχημά σας;
Κάντε κλικ εδώ για το
Οδηγός πετρελαίου ROWE.